



Ultra1Plus™ SAE 40 aceite de motor convencional heavy-duty, API CH-4/SG

Descripción del producto

Ultra1Plus™ SAE 40 heavy-duty motor oil, API CH-4 / SG es un aceite de motor Diesel y gasolina mezclada con aceites base parafínicos del grupo II y un paquete de aditivos premium. Este aceite presenta buenas características anti-desgaste, antioxidante, antiespumante, detergente y dispersante. Este aceite excede los requisitos de rendimiento de API CH-4 / SG.

Propiedades y beneficios del producto

- Proporciona protección contra el desgaste.
- Protege contra todo tipo de depósitos a todas las temperaturas para mantener limpios los motores.
- Rendimiento durante todo el año.
- Inhibe la espuma.

Código de producto

Presentación	SKU	UPC
Litro	UC40CH4SGL	810050651325
US Galón (4 QTS)	UC40CH4SGG	810050651318
Paila de 5 Galones	UC40CH4SGP	810050651301
Tambor de 55 Galones	UC40CH4SGD	810050651295
Tote de 265 Galones	UC40CH4SGT	810050651288

Súpera los requerimientos de rendimiento

API CH-4	API CF-4	API CF-2
API CF	API SG	API SF

Propiedades típicas

Grado de viscosidad SAE J300	40
Apariencia	Líquido transparente ambar
Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445	130.5
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445	14.0
Índice de viscosidad, ASTM D2270	105
Punto de inflamabilidad, °C, ASTM D92	220
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-10



Revisado: 07/01/2021