



Ultra1Plus™ Aceite de motor convencional SAE 15W-40 API SL

Descripción del producto

El aceite de motor convencional **Ultra1Plus™ SAE 15W-40, API SL** esta formulado con bases lubricantes parafínicas Grupo II y un paquete de aditivos premium.

Este aceite está diseñado para su uso en motores a gasolina que funcionen con carburadores, inyección, turbos o super cargadores que trabajen tanto en condiciones normales como extremas de uso. Este lubricante excede los requerimientos de desempeño de las normas API SL.

Propiedades y beneficios del producto

- Ayuda a prevenir los depósitos y la acumulación de lodos para prolongar la vida útil del motor.
- Proporciona un rendimiento general de lubricación y protección contra el desgaste para muchos estilos de conducción.
- Proporciona un mejor control de las emisiones.
- Ofrece un rendimiento sobresaliente durante el intervalo máximo de cambio de aceite recomendado en el manual del propietario del vehículo.

Código de producto

| Presentación | SKU | UPC |
|----------------------|-----------|--------------|
| Paila de 5 Galones | UC1540SLP | 810050651189 |
| Tambor de 55 Galones | UC1540SLD | 810050651172 |
| Tote de 265 Galones | UC1540SLT | 810050651165 |

Súpera los requerimientos de rendimiento

API SL

Propiedades Típicas

| Grado de viscosidad SAE J300 | 15W-40 |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Apariencia | Líquido transparente ambar |
| Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445 | 105.1 |
| Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445 | 14.0 |
| Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 135 |
| Punto de inflamabilidad, °C, ASTM D92 | 220 |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -32 |



Revisado: 01/07/2021