

U1P-Bike - 4T Aceite de Motor de Mezcla Sintética

SAE 20W-50 API SL, JASO MA2

Motorcycle - ATV | Estados Unidos de América

Descripción del Producto

Aceite de mezcla ultra sintético para motores de 4 tiempos. Fórmula de alto rendimiento que cumple y supera las especificaciones JASO MA2 y API SL de los más altos estándares de la industria. Una mezcla de alta tecnología de aceites base sintéticos y minerales con un paquete de aditivos de alto rendimiento equilibrado con precisión. Permita la máxima entrega de potencia al reducir la fricción interna para una protección excepcional contra el desgaste, aumentando la vida útil del motor en carretera y fuera de ella. Probado en condiciones de conducción severas de temperatura extrema, alta velocidad, aceleración y resistencia en carretera abierta, campo y tráfico denso en la ciudad.



Características y Beneficios

- Para todas las motocicletas de 4 tiempos y vehículos todo terreno con o sin convertidores catalíticos.
- Para motores con o sin caja de cambios/transmisión integrada. Embrague húmedo o seco.
- JASO MA2 garantiza un rendimiento óptimo del embrague en el arranque, la aceleración y la velocidad máxima.
- La excepcional protección contra el desgaste prolonga la vida útil del motor, la caja de cambios y el embrague, lo que reduce los costos de mantenimiento.
- Mejor estabilidad térmica y eficiencia de combustible.
- Protección mejorada contra depósitos a alta temperatura para la limpieza del motor y mínima acumulación de sedimentos.
- Reduce el espesamiento del aceite manteniendo un excelente rendimiento del aceite dentro del intervalo de cambio de aceite recomendado por el fabricante.
- Cambios más suaves y sensación y precisión mejoradas del embrague.
- Supera JASO MA2, API SL. Compatible para motos que soliciten certificaciones previas.



Código de Producto

Presentación	SKU	ID del Fabricante	UPC
1.05 QT / 1 Litro	USB20504TSLMA2L	UL402	810050651981
Paila de 5 Galones	USB20504TSLMA2P	UL402	810050651967
Tambor de 55 Gal	USB20504TSLMA2D	UL402	810050651950
Tote de 265 Galones	USB20504TSLMA2L	UL402	810050651943



Este producto cumple o supera los requisitos de:

API SL
JASO MA
JASO MA2

Propiedades y Especificaciones*

Parámetros	Resultado
Apariencia	Ambar, líquido
Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445	97.25
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445	15.5
Índice de Viscosidad, ASTM D2270	155
CCS Apparent Viscosity, cP, ASTM D5293	5,200@-25°C
MRV Apparent Viscosity, cP, ASTM D4684	23,000@-30°C
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-40
Punto de inflamabilidad, °C, ASTM D92	215

*Las propiedades típicas son típicas de las obtenidas con una tolerancia de producción normal y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezcla. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Revisado: 03/06/2023