

U1P-Bike - 4T Aceite de Motor Completamente Sintético

SAE 20W-50 API SJ, JASO MA2, V-TWIN

Motorcycle - ATV | Estados Unidos de América

Descripción del Producto

Aceite de motor de 4 tiempos ultra 100% sintético. Fórmula de alto rendimiento que cumple y supera las especificaciones más altas de la industria JASO MA2 API SJ. Material base 100 % sintético de alta tecnología con un paquete de aditivos de ultra alto rendimiento equilibrado con precisión. Permita la máxima entrega de potencia al reducir la fricción interna para una protección excepcional contra el desgaste, aumentando la vida útil del motor en carretera, fuera de carretera, calle o deportes de motor. Probado en condiciones de carrera de temperatura extrema, velocidad y resistencia.



Características y Beneficios

- Para todas las motocicletas de 4 tiempos y vehículos todo terreno con o sin convertidores catalíticos.
- Para motores con o sin caja de cambios integrada, transmisión. Embrague húmedo o seco.
- JASO MA2 API SJ garantiza un rendimiento óptimo del embrague en el arranque, la aceleración y la velocidad máxima.
- Excepcional protección contra el desgaste que prolonga la vida útil del motor, la caja de cambios y el embrague, lo que reduce los costos de mantenimiento.
- Para motores enfriados por líquido o enfriados por aire. Mejora la estabilidad térmica y la eficiencia del combustible.
- Protección mejorada contra depósitos a alta temperatura para la limpieza del motor y mínima acumulación de sedimentos.
- Reduce el espesamiento del aceite, lo que facilita una mayor vida útil del aceite, dentro de la recomendación de intervalo de cambio de aceite del fabricante.
- Cambios más suaves y sensación y precisión mejoradas del embrague.
- Supera JASO MA2, API SJ. Compatible con certificaciones anteriores.



Código de Producto

Presentación	SKU	ID del Fabricante	UPC
QT	UFS20504TVTSJMA2L	UI413	810050652643
Paila de 5 Galones	UFS20504TVTSJMA2P	UL413	810050652629
Tambor de 55 Gal	UFS20504TVTSJMA2D	UL413	810050652612
Tote de 265 Galones	UFS20504TVTSJMA2T	UL413	810050652605



Este producto cumple o supera los requisitos de:

API SJ
JASO MA2

Propiedades y Especificaciones*

Parámetros	Resultado
Apariencia	Ambar, líquido
Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445	172.15
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445	20.5
Índice de Viscosidad, ASTM D2270	140
CCS Apparent Viscosity, cP, ASTM D5293	5,800@-15°C
MRV Apparent Viscosity, cP, ASTM D4684	18,000@-20°C
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30
Punto de inflamabilidad, °C, ASTM D92	225

*Las propiedades típicas son típicas de las obtenidas con una tolerancia de producción normal y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezcla. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Revisado: 07/03/2025